

DECT терминал Aastra 612d

Для применения на предприятиях и в офисах

Терминал Aastra 612d в составе линейки Aastra 600d – это базовая модель DECT-терминала для использования в сфере бизнеса.

Благодаря применению 2" TFT дисплея гарантированно обеспечивается оптимальный обзор информации на экране и удобство работы с ясно структурированной системой меню. Поддержка большого объема сервисных функций, наподобие тех, которые используются для эфирной загрузки¹ микропрограммного обеспечения, снижает издержки, связанные с техническим обслуживанием телефона.

Противошумовой фильтр позволяет автоматически отрегулировать громкость сигнала вызова и разговора в соответствии с уровнем фонового шума в любой ситуации и отстроиться от любого мешающего шума. Обеспечиваются оптимальные условия для связи в любое время, в особенности в условиях шумной среды.

Индикация таких важных событий, как напоминания, поступление сигналов входящих вызовов, предупреждения о выходе за пределы действия системы или информирование об уровне зарядки батареи осуществляется с помощью 3-х цветного светодиодного индикатора.



Aastra 612d

Основные характеристики Aastra 612d

- > Цветной TFT дисплей (2", 176x220 точек, 65536 цветов)
- > Телефонная книга на 200 контактов с возможностью записи по каждому контакту 8 следующих элементов: служебный, личный и мобильный номера; адрес эл.почты, факс, номер ячейки быстрого набора, тон сигнала вызова и имя
- > Противошумовой фильтр для применения в шумной среде
- > Возможность назначения 44 полифонических тональных сигналов вызова (типа Midi), 29 обычных рингтонов и 7 тревожных тональных сигналов с автоматической регулировкой громкости
- > Возможность настройки до 5 пользовательских профилей, например, для использования гарнитуры или при встречах
- > Громкая связь
- > Разъем для подключения гарнитуры (2,5 мм разъем)
- > 2 программируемых кнопки навигации
- > 2 программируемых кнопки навигации
- > Интеллектуальное управление батареей
- > 3-цветный универсальный светодиодный индикатор для визуализации действия функций
- > Поддержка приложений передачи сообщений и уведомлений (при поддержке со стороны УПАТС)

Локальные функции

- > Подсветка клавиатуры
- > Различные сигналы вызова (рингтоны) для: внутренних и внешних вызовов, сообщений, тревожного сигнала, экстренного вызова
- > Возможность регулировки громкости сигнала вызова
- > Выключение сигнала вызова («быстрая кнопка»: «звездочка»)
- > 3 soft-кнопки для управления меню
- > Тональные сигналы для обозначения щелчка по кнопке, подтверждения, индикации разрядки батареи, выхода из зоны действия
- > Различная громкость наушника, громкоговорителя, гарнитуры
- > 3 шрифта разных размеров для отображения текста
- > Дисплей с 7 строками для отображения текста, 1 строкой заголовка и 1 строкой soft-кнопок
- > Имя трубки можно изменять
- > Регулировка яркости дисплея
- > Возможность выбора цветовой схемы
- > Длительность подсветки клавиатуры и дисплея регулируются по отдельности
- > Благодаря использованию функции авторегулирования яркости фоновая подсветка дисплея может оставаться действовать в течение выбранного интервала времени
- > Настройки тревожной сигнализации и напоминания о встречах на 3 различных времени в каждом случае
- > Автоматическая / ручная блокировка кнопок («быстрая» кнопка: #)
- > Блокировка телефона с использованием 4-цифрового PIN-кода
- > Автоответ при снятии трубки с зарядного устройства
- > Автоматический сокращенный набор номера
- > Тихая зарядка
- > Список принятых звонков на 30 записей
- > Список повторного вызова на 20 записей
- > Языки отображения: чешский, датский, немецкий, английский, французский, итальянский, норвежский, польский, португальский, русский, словенский, испанский, шведский, турецкий 1
- > Кнопки регулировки громкости (+/-)
- > Время и дата (устанавливаются вручную или с УПАТС)

Административные функции

- > Автоматическое «эфирное» обновление микропрограммного обеспечения
- > Встроенные функции диагностики

Технические данные

- > Стандарты: DECT, GAP
- > Класс защиты: IP 50
- > Поддержка DECT шифрования
- > Стандартная батарея (SB): литий-ионная
- > Время работы в режиме ожидания
 - До 100 часов
- > Длительность разговора
 - До 12 часов
- > Габариты (Д x Ш x Т):
- > Размеры 135 x 49 x 22,5 мм
- > Вес с батареей: 127 г
- > Допускает падение с высоты 1,5 м без повреждений. При стандартных испытаниях Astra 612d роняли с высоты 1,5 м по разу каждой стороной на бетонный пол без видимых повреждений или нарушений работоспособности.
- > Универсальный блок питания для применения в регионах EMEA, Северной Америки и Австралии

Комплект поставки

- > Трубка в комплекте с поясной клипсой типа «Easy», стандартной батареей, кредлом, универсальным сетевым адаптером и кратким руководством пользователя
80E00011AAA-A

Аксессуары с партномерами

- > Кредл с универсальным сетевым адаптером
80E00005AAA-A
- > Трубка Astra 612d
80E00008AAA-A
- > Поворотная поясная клипса типа «Rotary»
68770
- > Кожаный чехол
68762
- > Средство крепления ремешка
68769
- > Зарядная стойка с 8 зарядными подставками
68774

Aastra Russia

117630, Москва.
ул. Обручева, д.23, корп.3
Тел.: +7 (495) 287-3035
Факс: + 7 (495) 287-3036
www.aastra.com/ru

