

						
	Aastra 6730i	Aastra 6731i	Aastra 6751i	Aastra 6753i	Aastra 6755i	Aastra 6757i
Графический дисплей (строк X символов)	3x16	3x16	3x16	3x16	6x16	12x16
Количество линий	6	6	1	9 (быстрый набор)	9	9
Дисплей с подсветкой	—	—	—	•	•	•
Программируемые клавиши	8	8	9	4	12	12
Ethernet порты	1	2	2	2	2	2
Поддержка PoE	—	•	•	•	•	•
Блок питания	•	Опция	Опция	•	•	•
Поддержка гарнитуры	•*	•*	•*	• (RJ9)	• (RJ9)	• (RJ9)
Браузер (XML Text)	•	•	•	•	•	•
Громкая связь (full duplex)	•	•	•	•	•	•
Модуль расширения	—	—	—	•	•	•

*гарнитура вместо трубки

Общие характеристики

Сеть

- » Ручная или автоматическая настройка по DHCP
- » Поддержка DHCP опций: 66, 60, 43, 77, 159, 160
- » Настройка времени и даты при помощи SNTP
- » Поддержка Quality of Service (QoS)
- » Поддержка Network Address Translation (NAT)
- » Встроенный HTTP/HTTPS сервер для управления
- » Загрузка конфигурационных файлов через – TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- » Поддержка резервного сервера
 - Резервный DNS
 - Резервный SIP-прокси

Аудио и Кодеки

- » G.711 μ -law / A-law, G.729
- » G.722 (широкополосный), начиная с версии 2.5

Безопасность

- » Отдельный доступ для пользователя и администратора
- » Шифрование конфигурационных файлов
- » Использование HTTPS для загрузки конфигураций и управления
- » Блокировка телефона при помощи ПИН-кода

Возможности XML API

- » Управление дисплеем на основе действий пользователя или событий
- » Динамическая настройка телефона
- » Управление потоком RTP
- » СТИ-приложения
- » Подробнее, смотрите документацию по XML API

Локализация

- » Поддержка языков – Английского, Французского, Испанского, Итальянского, Немецкого
- » Доступен пакет для добавления других языков
- » Стандарты тонового набора для разных стран